

HKW ASPHALT

Leistungsverzeichnis Asphaltmischgut und Baustoffe

HKW-Asphalt GmbH
Oeger Straße 39
58119 Hagen (Hohenlimburg)

Telefon +49 (0) 23 34 / 50 20 - 0
Telefax +49 (0) 23 34 / 50 20 - 20
www.hkw.info



Asphaltmischgut nach der gültigen ZTV Asphalt-StB & TL Asphalt-StB

Asphalttragschicht

Kalkstein KA AC 32 TS, TN

Kalkstein KA AC 22 TS, TN

Kalkstein KA AC 16 TS, TN

Asphaltbinder

Kalkstein AC 16 BN

Kalkstein AC 11 BN

GW AC 22 BS

GW AC 16 BS, BN

Asphalttragdeckschicht

Kalkstein AC 16 TD

Kalkstein AC 11 TD*

Asphaltdeckschicht

Kalkstein AC 11 DN

Kalkstein AC 8 DN

Kalkstein AC 5 DL

Diabas AC 16 DS

Diabas AC 11 DS, DN

Diabas AC 8 DS, DN

Diabas AC 5 DL

Splittmastixasphalt

Diabas SMA 11 S

Diabas SMA 8 S, N

Diabas SMA 5 S, N

Gussasphalt

Diabas MA 11, MA 8, MA 5, Baukl. S & N

Kaltasphalt

KA Lagermischgut 0/5

Weitere Asphalte

lärmreduzierende Asphalte

wasserdurchlässige Asphalte

HL-Asphalte, dauerhaft & hochstandfest*

Deponieasphalte

Industrieasphalte*

farbige Asphalte

PA, LOA*, PMA*

PA-WDA (Sportplatz & Verkehr)

HL-T*, HL-B*, HL-D* und weitere

DAT 16, DAD 11 ect.

Abstreusplitte & Sande

Abstreusplitte und Sande getrocknet

Abstreusplitte und Sande bituminert

Alle Asphaltmischgutpreise basieren auf einem Bitumen 70/100.

Weitere Bitumensorten sind auf Anfrage erhältlich.

*** Die gekennzeichneten Asphaltarten sind Sonderasphalte und unterliegen nicht der CE Kennzeichnung. Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: GG Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.v. Köln**



Annahme von Ausbauasphalt (nur bitumenhaltig und organoleptisch unauffällig):

Schollen (80 x 80 x 30 cm)

Fräsasphalt verunreinigt (Schotter)

Fräsasphalt < 32 mm

Baustoffe

Grobe und feine Gesteinskörnungen nach der gültigen TL Gestein-StB

Diabasbrechsand	0/2
Kalksteinbrechsand	0/2
weitere Sorten	

Kalkstein	2/5 - 16/22
Diabas	2/5 - 8/11
weitere Sorten	

Aufhellungsgesteine (z.B. Taunusquarzit)
Aufhellungsgesteine (z.B. Taunusquarzit) getrocknet, bituminiert ect.

Asphaltgranulat

32 RA 2/32
8 RA 0/8

Fugenband

Fugenband 30 x 8	Karton a 48 m
Fugenband 40 x 8	Karton a 30 m
weitere Größen	
Palettenlieferung	

Haftkleber & Bitumen Emulsion in Hobbock (30 Kg) oder als Faßware (196 Kg)

Haftkleber	Faß
Haftkleber	Hobbock
weitere	

Porenfüllmasse

Stradafix o. gleichw.	Hobbock 30 kg
-----------------------	---------------

Abdecksackplane

2,60 x 6,00 m

Die Mindestabgabemenge beträgt 1.000 kg.

Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Asphaltmischgut“, s.u. www.hkw.info

Öffnungszeiten Asphaltmischwerk:

Montag – Donnerstag 7.00 – 15.00 Uhr
Freitag 7.00 – 14.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung.

Bestellung und Disposition:

Tel. 02334-5020-0
Fax. 02334 5020-20
E-Mail: waage@hkw-asphalt.de

Verkaufsleitung und technische Beratung:

Stephan Keßel
Tel. 02334-5020-11
mob. 0170 8042473
E-Mail: kessel@hkw-asphalt.de



www.hkw.info

Wegbeschreibung:

Von der **A45** kommend nehmen Sie die Abfahrt Hagen-Süd ▶ Richtung Hohenlimburg ▶ Nach ca. 2,3 km rechts auf die B7 Richtung Hohenlimburg ▶ Nach ca. 1,5 km (dritte Ampel) rechts auf die Mühlenbergstr. übergehend in die Oeger Str.
– Von der dritten Ampel bis zum Fahrziel sind es ca. 1 km. –



Wegbeschreibung:

Von der **A46** kommend nehmen Sie die Abfahrt Hagen-Hohenlimburg ▶ Richtung Hohenlimburg (Esserstraße) ▶ Nach ca. 1,5 km rechts auf die B7 Richtung Hagen (Iserlohner Straße) ▶ Nach ca. 0,5 km (zweite Ampel) links auf die Mühlenbergstr. übergehend in die Oeger Str.
– Von der zweiten Ampel bis zum Fahrziel sind es ca. 1 km. –

Wir liefern Ihnen weitere Baustoffe für den Hoch-, Tief- und Straßenbau:



Telefon (0 23 34) 92 98 - 98
Telefax (0 23 34) 92 98 - 97



Telefon (0 23 34) 92 98 - 0
Telefax (0 23 34) 92 98 - 88